

SPÉCIFICATIONS PRODUIT POUR CB2.7

Impériales Métrique

Poids en ordre de marche maximal 3088 kg

Poids en ordre de marche 2510 kg

Largeur de compactage standard 1200 mm

Vitesse de translation : maximale 12 km/h

Déport de cylindre 40 mm

Charge linéaire statique 12.6 kg/cm

Puissance brute 22.9 kW

Modèle de moteur C1.5

Largeur hors tout 1312 mm

Empattement 1800 mm

Hauteur - ROPS 2700 mm

Longueur hors tout 2575 mm

Fréquence 60/48 Hz (3 600/2 880 vpm)

Force centrifuge par tambour : minimale 14.7 kN

Amplitude nominale : élevée

0.56 mm

Force centrifuge par tambour : maximale

30 kN

Contenance du réservoir de carburant

60 l

Contenance du réservoir de pulvérisation d'eau

200 l

CB2.7 OPTIONS

LEST

COUPE-BATTERIE

HUILE HYDRAULIQUE BIO

PARE-CHOCS

PORTE-GOBELETS

TOIT PLIABLE

PEINTURE PERSONNALISÉE

Finition personnalisée

DOUBLES LEVIERS DE TRANSLATION

SIÈGE SANS SUSPENSION

PRODUCT LINK

CADRE ROPS PLIABLE

SIÈGE AVEC CONTACTEUR DE PRÉSENCE DU CONDUCTEUR

SIÈGE COULISSANT

COMMANDE DE TRACTION