

Husqvarna K 760

La découpeuse Husqvarna K 760 est puissante et renferme des caractéristiques qui lui permettent de figurer parmi les meilleures découpeuses sur le marché. Equipée de la nouvelle génération de système de filtration Active Air Filtration™, l'une des plus efficaces du marché avec notamment jusqu'à un an sans entretien de filtre, de SmartCarb™, un carburateur à compensation automatique du colmatage du filtre à air et d'un système antivibrations très efficace. La K 760 se caractérise par un moteur X-Torq® qui réduit les émissions jusqu'à 75% et la consommation de 20%. Autres caractéristiques importantes, le lanceur DuraStarter™, étanche à la poussière, améliorant ainsi la fiabilité et la longévité de la machine; la pompe d'amorçage Air Purge et le décompresseur, pour des démarrages faciles. La K 760 est idéale pour la découpe de béton et de matériaux de maçonnerie pour les transformations, rénovations et constructions nouvelles. Elle est également parfaite pour la découpe de petites ouvertures et rectification des baies de fenêtres et de portes, la découpe de tuyaux, d'asphalte et de métal.



- ✿ Profondeur **125 mm** de coupe maximum
- ✿ Disque **350 mm**
- Puissance **3.7 kW** de sortie

Références :
POWER CUTTER K 760 14" | 20/1" - 967 18 10-02

CARACTÉRISTIQUES

Souhaitez-vous en savoir plus ? Apprenez-en plus sur le produit en découvrant ses fonctions et ses avantages.



Légère et puissante

Une machine légère, compacte et puissante avec un rapport puissance/poids supérieur.



Vibrations exceptionnellement basses

Vibrations au-dessous de 2.5 m/s² au niveau des poignées de la découpeuse pour plus de confort et des périodes de travail plus longues.

SPÉCIFICATIONS

Moteur

Puissance de sortie	3.7 kW
Cylindrée	73.5 cm ³
Ecartement des électrodes	0.5 mm
Cylindres	1
Cycles	Moteur 2 temps

Dimensions

Longueur maxi	601 mm
Largeur maxi	225 mm
Hauteur maxi	413 mm
Poids	9.8 kg

Vibrations

Niveau de vibrations au niveau de la poignée gauche	2.4 m/s ²
Niveau de vibrations au niveau de la poignée droite	2.4 m/s ²

Équipement de coupe

Profondeur de coupe maximum	125 mm
Disque	350 mm
Arbor diameter	20/25.4 mm
Épaisseur disque, max	5 mm
Vitesse périphérique, max	90 m/s

Son et bruit

Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	115 dB(A)
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur	101 dB(A)

Certifications

Certifié CE	Oui
Certifié CARB	CARB is not applicable for handheld above 65cc, see EPA.
Certifié Chine	Oui
Certifié EPA Phase 2	Yes
Certifié EPA Phase 3	Oui
Certifié UE émissions d'échappement	Yes
Cert. Dir. Machine 2006/42/CE sous le N°	EURO TEST CERTIFICATE SEC/10/2285
Cert. Dir. bruit 2000/14/CE sous le N°	01/169/031

Intervalles d'entretien prolongés

Une solide courroie Poly-V combinée avec notre lanceur DuraStarter™ sans entretien et le système de filtration Active Air Filtration™ efficace assure des intervalles d'entretien plus longs.

- Filtre à air sans réelle maintenance
- Performance du moteur optimisée
- Position du carter de disque facile à ajuster
- Puissance élevée avec moins de carburant
- Moins de boues et de consommation d'eau
- Bague de flasque à alésage combiné
- Moins d'émissions et de consommation de carburant
- Retardateur disque
- Lanceur DuraStarter™
- Usure réduite
- Découpe près des murs ou du sol
- Le nouveau système de filtration Active Air Filtration™
- Système anti-vibrations
- DuraStarter™
- EasyStart

Facile à démarrer

La conception unique du carburateur, du cylindre et du système d'allumage numérique, ainsi que le système d'amorçage air purge et le décompresseur assurent un démarrage facile.

- Courroie Poly-V
- SmartCarb™
- Ajustement d'ouvertures
- Asphalte
- Blocs de construction, pavés et dalles
- Enfoncement de câbles
- Béton coulé
- Sols et murs
- Tuyaux
- Rails
- Découpeuse de sauvetage
- Blade Shaft And Bearings
- Avec des embouts spécialement conçus
- Tableau de bord

