

GSH 11 VC

Description	
Ligne de produits	Artisanat/Industrie
Nouveauté	
Titre	Marteau-piqueur SDS-max GSH 11 VC Professional
Positionnement	Le marteau-piqueur Bosch de 11 kg le plus performant
Avantages de l'utilisateur	Meilleur rapport poids/performances de sa catégorie grâce au moteur de 1 700 W, à la puissance de frappe de 23 J et au poids de seulement 11,4 kg (selon norme EPTA)
Avantages de l'utilisateur	Faible taux de vibration (seulement 8 m/s ²) grâce au découplage des poignées principale et latérale et au mécanisme de frappe optimisé qui réduit les vibrations là où elles sont générées
Avantages de l'utilisateur	Prise en main parfaite et construction allongée idéale pour les travaux au sol
Autres avantages	Grande durée de vie grâce à la robustesse des composants métalliques
Autres avantages	Puissance de frappe réglable pour une adaptation parfaite à l'application et au matériau
Autres avantages	Témoin de maintenance signalant quand il faut remplacer les charbons
Autres avantages	Vario-Lock : burin réglable dans 12 positions pour une adaptation au type d'application (par ex. lors de l'utilisation de burins à carrelage)


Image produit



Symbole



Croquis coté



Autres objets numériques



GSH 11 VC

Description

Autres avantages	Régulation électronique constante pour maintenir la puissance constante quelle que soit la charge
Autres avantages	Interrupteur marche/arrêt facilement accessible à partir de la poignée principale
Autres avantages	Burin pointu RTec Speed fourni pour une utilisation immédiate
Nouveau pour impression	
Sous-division catégories de produits	Marteau-piqueur SDS-max

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	1700 W
Force de frappe	23 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	900 – 1.700 bpm
Poids	11,4 kg
Porte-outils	SDS-max

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 94 dB (A) ; niveau de puissance acoustique 105 dB (A). Incertitude K = 3 dB.
Niveau de vibrations (perçage/burinage)	8,0 m/s ²

CSO Selection

Order No. 1	0 611 336 000
EAN-Code	3165140546973
Scope Of Supply	Poignée supplémentaire (réf. pièce de rechange 1 615 132 129) Coffret de transport Tube de graisse (réf. pièce de rechange 1 615 430 010) Chiffon 1 burin pointu, SDS-max, RTec Speed, 400 mm (2 608 690 167)
Numéro Baretool	3611C36000
SOL Date	01.09.2012

Autres objets numériques



Figure d'application



22.05.2017 17:27:00

RBFR - Frankreich - French